

Entrées d'air 4-32

Système "MATRYS Type B"

(4 modèles disponibles)

Made in France



CARACTÉRISTIQUES

Référence		Orientable cf. Fiche EHO ²	Coffre de volet roulant cf. Fiche EHV ²	Acoustique cf. Fiche EHA ²	Murale cf. Fiche EHT
		EHO ² 4-32	EHV ² 4-32	EHA ² 4-32	EHT 4-32
Installation					
Pièce de vie*					
Mortaises et réservations (sans accessoires)	mm	2x(160x12)	(250x20)	2x(160x12)	Diam.100
Mortaises et réservations (avec accessoires)		X	(250x25)	X	Diam. 125
Aéraulique					
Hygroréglable - (H)		✓	✓	✓	✓
Débit mini - maxi (sous 10 Pa)	m ³ /h	4 - 32	4 - 32	4 - 32	4 - 32
Acoustique					
Atténuation	dB (A)	33	33	37	38
Caractéristiques					
Poids	g	147	156	168	489
Matière		ABS	ABS	ABS	PS
Couleur standard		Blanc			
Couleur personnalisable sur demande	🎨				
Entretien					
Type d'entretien		Dépoussiérage			
Fréquence		Au moins 1 fois par an			
Accessoires					
Des solutions esthétiques - acoustiques - aérauliques					
Auvent standard (Blanc ou 🎨)	Ref.	AS	X	AS	ATM / ATM VI
Auvent autoréglant	Ref.	AAR	X	AAR	X
Auvent pare pluie (Blanc ou 🎨)	Ref.	APP	X	APP	X
Auvent extra plat (Blanc ou 🎨)	Ref.	AEP	X	AEP	X
Entretoise aéraulique	Ref.	X	€_EHV	X	X
Manchon d'étanchéité	Ref.	X	M_EHV	X	X
Joint d'étanchéité	Ref.	X	J_EHV	X	X
Auvent acoustique	Ref.	AAO	X	AAA	KIT EHTA
Atténuation	dB (A)	37	X	40	48
Entretoise acoustique	Ref.	X	X	€-EHA ²	X
Atténuation (EHA ² +€-EHA ² +AS)	dB (A)	X	X	39	X
Atténuation (EHA ² +€-EHA ² +AAA)	dB (A)	X	X	41	X

*Selon la typologie de logement - cf. Avis Technique en vigueur

IMPLANTATION SUR FENÊTRE ET COFFRE DE VOLET ROULANT



IMPLANTATION SUR MUR



N°Vert 0800 730 500
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE