

# Entrées d'air 4-32

## Système "MATRYS Type B"

(4 modèles disponibles)

Made in France



### CARACTÉRISTIQUES

Référence		Orientable cf. Fiche EHO <sup>2</sup>	Coffre de volet roulant cf. Fiche EHV <sup>2</sup>	Acoustique cf. Fiche EHA <sup>2</sup>	Murale cf. Fiche EHT
		EHO <sup>2</sup> 4-32	EHV <sup>2</sup> 4-32	EHA <sup>2</sup> 4-32	EHT 4-32
<b>Installation</b>					
Pièce de vie*					
Mortaises et réservations (sans accessoires)	mm	2x(160x12)	(250x20)	2x(160x12)	Diam.100
Mortaises et réservations (avec accessoires)		X	(250x25)	X	Diam. 125
<b>Aéraulique</b>					
Hygroréglable - (H)		✓	✓	✓	✓
Débit mini - maxi (sous 10 Pa)	m <sup>3</sup> /h	4 - 32	4 - 32	4 - 32	4 - 32
<b>Acoustique</b>					
Atténuation	dB (A)	33	33	37	38
<b>Caractéristiques</b>					
Poids	g	147	156	168	489
Matière		ABS	ABS	ABS	PS
Couleur standard		Blanc			
Couleur personnalisable sur demande					X
<b>Entretien</b>					
Type d'entretien		Dépoussiérage			
Fréquence		Au moins 1 fois par an			
<b>Accessoires</b>					
<b>Des solutions esthétiques - acoustiques - aérauliques</b>					
Auvent standard (Blanc ou )	Ref.	AS	X	AS	ATM / ATM VI
Auvent autoréglant	Ref.	AAR	X	AAR	X
Auvent pare pluie (Blanc ou )	Ref.	APP	X	APP	X
Auvent extra plat (Blanc ou )	Ref.	AEP	X	AEP	X
Manchon d'étanchéité	Ref.	X	M_EHV	X	X
Joint d'étanchéité	Ref.	X	J_EHV	X	X
Auvent acoustique	Ref.	AAO	X	AAA	KIT EHTA
Atténuation	dB (A)	37	X	40	48
Entretoise acoustique	Ref.	X	X	€-EHA <sup>2</sup>	X
Atténuation (EHA <sup>2</sup> +€-EHA <sup>2</sup> +AS)	dB (A)	X	X	39	X
Atténuation (EHA <sup>2</sup> +€-EHA <sup>2</sup> +AAA)	dB (A)	X	X	41	X

\*Selon la typologie de logement - cf. Avis Technique en vigueur

### IMPLANTATION SUR FENÊTRE ET COFFRE DE VOLET ROULANT



### IMPLANTATION SUR MUR



N°Vert 0800 730 500  
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE