



































ACCESSOIRES T2A

	Dimensions	Référence	Désignation
Longueurs			
		ENL	Entretoise en « L » pour T2a décalage du plafond Longueur : 2 m <i>Conditionnement : 2 x 2 ml</i>
		ENU	Entretoise en « U » pour T2a décalage du mur Longueur : 2 m <i>Conditionnement : 2 x 2 ml</i>
Coudes et « T »			
		C090	Coude à 90° avec ailettes (pour réduire les pertes de charge) <i>Conditionnement : unité</i>
		COTM	Coude Traversée de Mur avec ailettes (pour réduire les pertes de charge) <i>Conditionnement : unité</i>
		EN90	Entretoise pour coude à 90° (C090 ou COTM) <i>Conditionnement : par 2</i>
		C045	Coude à 45° <i>Conditionnement : unité</i>
		EN45	Entretoise pour coude à 45° (C045) <i>Conditionnement : par 2</i>
		TE	Té (avec une platine de raccordement) <i>Conditionnement : unité</i>

	Dimensions	Référence	Désignation
Accessoires standards			
		B0	Bouchon pour T2a <i>Conditionnement : par 2</i>
		BOEN	Bouchon entretoise pour T2a <i>Conditionnement : par 2</i>
		CJ	Couvre-joint <i>Conditionnement : sachet de 12</i>
Accessoires pour installation en VMC			
		BOA125	Bouchon d'adaptation T2a sur gaine circulaire <i>Conditionnement : unité</i>
		PIQ125	Piquage d'adaptation d.125 mm pour T2a en VMC Montage sur le côté de la T2a <i>Conditionnement : unité</i>
		MAA125	Manchette d'adaptation T2a pour grille d'extraction VMC <i>Conditionnement : unité</i>
		KITETAN	Kit d'étanchéité T2a en VMC Composé de 50 clips et 25 joints autocollants en mousse <i>Conditionnement : boîte de 25 clips et 25 joints</i>
		MMM	Manchon mâle/mâle <i>Conditionnement : sachet de 2</i>
		PLA	Platine de raccordement T2A <i>Conditionnement : sachet de 4</i>

Bon à savoir !

Notice de pose à télécharger sur le site internet ou à demander à votre Responsable de Région.